วิธีการตั้งค่า Multi Session ให้เป็น Enable สำหรับ TSP143IIILAN

1. เปิดเบราว์เซอร์ ในช่อง URL ใส่ IP ของเครื่องพิมพ์ แล้วทำการล็อคอินโดยใช้

Password :	public
Home	Home
Display Status	Device Information
System Access	MAC Address :
> Login	00:11:62:1B:E2:19
Manual	Clone MAC Address :
> Online Manual	
	Firmware Version
	Main F/W : 1.2
	Boot F/W : 1.2

ตั้งค่า #9100 multi session = Enable

กด Submit ตามรูป

TSP100III Network Utility

Home > Home	System Configuration		
Network Configuration > IP Parameters > System Configuration	Web Refresh Interval Time (Sec.)		
 Change Password Miscellaneous Save 	#9100 Multi Session ENABLE	•	
 Set Default Display Status Device Status 	#9100 Data Timeout (Sec.)	•	
System Access	Disconnect Message ENABLE	•	
Manual > Online Manual	Submit		Cance

3. กด Save

Star TSP	100III Network Utility
Home > Home	Save
Network Configuration	* Save Configuration printing
System Configuration	Save Restart device
Change Password Miscellaneous	Execute

4. เลือก " Save --- > Configuration Printing ---- > Restart device" กด Execute

Save



Network Cont	figuration	

MAC AND : 00:11:82:1	12:F8:#A	
IP Address	1 0.0.0.0	
Outeuit Dataway	1 0.0.0.0	
DHC?	: ENAILE	
"user" Login Password	: "guest"	
Hat Ballrants Tian (Car		
\$100 Multi-Session	: DIAILE	
Bisconvect Message	ENVILE	
<< DIPS Setting >>		
USWI-3=ON : DHOP TH	MOUT : ENABLE	
DSW1-2=DH I Come Dia	ngrasis : DISANLE	
*****************	***********	
Current IP Paras	exters Status	
- 100	100 1 00 100000	
(pr Addr Beach : 295	1.255.24E.0	
Default Sateway : 102	1.108.1.1	